

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## LV529489

Earth-leakage add-on protection module,  
EasyPact CVS 100/160, 200 VAC to 440 VAC,  
30 mA to 10 A, 4 poles



### Osnovne informacije

|                                                           |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                                           | Easypact CVS100...250                                                                         |
| Grupa proizvoda                                           | Easypact                                                                                      |
| Tip proizvoda ili komponente                              | Vigi dodatak                                                                                  |
| Primena uređaja                                           | Ožičenje                                                                                      |
| Kompatibilnost grupe proizvoda                            | Easypact Easypact CVS100 prekidač<br>Easypact Easypact CVS160 prekidač                        |
| Broj polova                                               | 4P                                                                                            |
| [in] nazivna struja                                       | 100 A<br>160 A                                                                                |
| Klasa diferencijalne zaštite                              | Klasa A<br>Klasa AC                                                                           |
| Podešavanje tipa osetljivosti diferencijalne zaštite      | Podesiva                                                                                      |
| Osetljivost diferencijalne zaštite                        | 0,03 A za klasu A<br>0,3 A za klasu A<br>1 A za klasu A<br>3 A za klasu A<br>10 A za klasu AC |
| Podešavanje tipa kašnjenja prorade diferencijalne zaštite | Podesiva, 4 podešavanja                                                                       |
| [δt] podešavanje kašnjenja prorade diferencijalne zaštite | 0 Milisekundi<br>60 Milisekundi<br>150 Milisekundi<br>300 milisekundi                         |

### Dopunske informacije

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Tip mreže                   | AC                                              |
| Mrežna frekvencija          | 50/60 Hz                                        |
| [ue] nazivni napon          | 200...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| Diferencijalna zaštita      | Sa                                              |
| Maksimalno vreme prekidanja | 800 milisekundi                                 |
| Kategorija prenapona        | II                                              |

### Okruženje

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Klasa zaštite od električnog udara | Klasa II    |
| Standardi                          | IEC 60947-2 |

### Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 13,4 cm |
| Package 1 Width              | 14,2 cm |
| Package 1 Length             | 17,0 cm |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Package 1 Weight             | 1,316 kg  |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 8         |
| Package 2 Height             | 30 cm     |
| Package 2 Width              | 30 cm     |
| Package 2 Length             | 40 cm     |
| Package 2 Weight             | 11,042 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| EU RoHS direktiva            | У складу са изузецима                                                                                                                                                       |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                        |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                 |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                           |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |