

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV563400

Easypact CVS - CVS630NA rastavljač - 600 A - 3P



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easypact CVS400...630
Grupa proizvoda	EasyPact
Ime proizvoda	EasyPact CVS
Kratko ime uređaja	CVS630NA
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Primena uređaja	Razvod električne energije
Broj polova	3P
Tip mreže	AC
[Ie] nazivna struja	AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 440 V AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 440 V
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	600 A pri 50 °C
[Icm] nazivna kratkospojna moć uključanja	105 KA sa zaštitnim prekidačem 8,5 kA sam rastavljač
Kod prekidne moći	NA
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa EN 60947-3 Yes conforming to IEC 60947-3
Kategorija upotrebe	AC-22A AC-23A
Diferencijalna zaštita	Bez

Dopunske informacije

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip upravljanja	Ručica
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	Zadnja ploča
Gornji priključak	Prednja
Donji priključak	Prednji
[Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	6 KA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3 6 KA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3 2,32 kA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta	Da
Vidljivo prekidanje	Ne
Mehanička trajnost	15000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost	AC-22A: 2500 ciklusa 415 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 2500 ciklusa 415 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-3
Povezivanje	45 mm
Visina	255 mm
Širina	140 mm
Dubina	110 mm
Masa proizvoda	6,2 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3 EN 60947-3
Sertifikacija proizvoda	IEC GOST
Klasa zaštite od električnog udara	Klasa II
Stepen zaprljanosti	3 conforming to IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	5,373 kg
Pakovanje 1 visina	1,500 dm
Pakovanje 1 širina	1,550 dm
Pakovanje 1 dužina	2,900 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------