

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# LV833170SP

CE/CD/CT kontakt položaja - 8 A/240 VAC - za  
MTZ/NT/NW izvlačivi - rezervni deo



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	CE/CD/CT
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač Masterpact Masterpact MTZ3 prekidač
Signalni kontakt	1 NO/NC

### Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Operacije pomoćnih kontakata	Test položaj Položaj izvučen Položaj spojen
Način montiranja	Izvlačivo
[ie] nazivna struja	AC-12: 6 A pri 690 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A pri 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A pri 380 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A pri 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A pri 250 V DC DC-12: 0,8 A pri 125 V DC DC-12: 2,5 A pri 24/48 V DC
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V
Obezbeđena oprema	1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude	Rezervni deo

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	4,2 cm
Package 1 Length	4,2 cm
Package 1 Weight	67,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	5,957 kg

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>