


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



MX ili XF naponski okidač - 24 V AC
24/30 V DC - za MTZ fiksni -
rezervni deo

LV833659SP

Cena* bez PDV-a: 30.164,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač Masterpact Masterpact MTZ3 prekidač Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Tip naponskog okidača	Kalem za uključenje Kalem za isključenje

Dopunske informacije

[Un] voltage power supply	24 V AC 50 Hz 24...30 V DC
Prag napona okidanja	0.7...1.1 Un pri otvaranju 0.85...1.1 Un pri zatvaranju
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Fiksni/izvlačivi
Maximum response time	60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ1 60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ2 60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ3 65 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ1 80 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ2 90 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ3
Obezbeđena oprema	1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude	Rezervni deo

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,400 cm
Package 1 Width	14,200 cm
Package 1 Length	21,000 cm
Package 1 Weight	168,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	7,420 kg

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

Objašnjeni Environmental Data >

Kako procenjujemo održivost proizvoda >

Ekološki otisak	
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	4
Izjava o zaštiti okoline	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje	
Sadržaj recikliranog metala	0
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno sa izuzecima
SCIP broj	Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
Uredba REACH	REACH deklaracija
Performanse sadržaja halogena	Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez PVC-a	Da
Bez silikona	Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje	
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj	No
WEEE	 Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće.

Image of product / Alternate images

Alternative

