

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV833681SP

Relej sa podesivim kašnjenjem - za MN
podnaponski okidač - 100/130V AC/DC - sp



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	MN jedinica za kašnjenje
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni blok za kašnjenje
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ1 circuit breaker Masterpact MTZ2 prekidač Masterpact MTZ3 prekidač
Tip naponskog okidača	Trenutno

Dopunske informacije

Trajanje impulsa	200 ms
Opseg vremenskog kašnjenja	0.5...3 s
Napon upravljačkog kola	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC
Prag napona okidanja	0.35...0.7 Un otvaranja 0.85 Un zatvaranja
Snaga držanja	4.5 VA
Udarna snaga napajanja	200 VA
Vreme odziva	0.5 s 0.9 s 1.5 s 3 s
Tip ponude	Rezervni deo
Obezbeđena oprema	1 uputstvo za upravljanje

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	205 g
Pakovanje 1 visina	9 cm
Pakovanje 1 širina	9 cm
Pakovanje 1 dužina	9 cm

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da