

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV833754

Signalizacija spojenog položaja za mala opterećenja CE - za MTZ



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	CE
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ1 circuit breaker Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker
Signalni kontakt	1 NO/NC

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Za niže vrednosti napona
Operacije pomoćnih kontakata	Položaj spojen
Način montiranja	Izvlačivo
[ie] nazivna struja	DC-12: 0.3 A at 250 V DC DC-12: 0.8 A at 125 V DC DC-12: 2.5 A at 24/48 V DC AC-12: 5 A pri 24/48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 380 V AC 50/60 Hz
Minimalno opterećenje	2 mA at 15 V

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,012 kg
Pakovanje 1 visina	0,100 dm
Pakovanje 1 širina	0,500 dm
Pakovanje 1 dužina	0,500 dm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.