


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV833792

MX com naponski okidač za isključenje - 24 V AC 24/30 V DC - za izvlačivi MTZ1



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	XF diag & com
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ1 prekidač
Tip naponskog okidača	Kalem za isključenje

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Komunikacijom
Signalna funkcija	Kalem je pod naponom Grešku Električni taster je aktiviran Spreman za uključanje ili isključenje
[Un] voltage power supply	24...30 V DC 24 V AC 50/60 Hz
Prag napona okidanja	0.7...1.1 Un pri otvaranju
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Izvlačivo
Maximum response time	60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ1

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,167 kg
Pakovanje 1 visina	9 cm
Pakovanje 1 širina	6 cm
Pakovanje 1 dužina	4 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka