

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LV846436

## Prekidač Masterpact MTZ1 06H3 - 630 A - 3P fiksni - bez Micrologic.a



### Osnovne informacije

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Grupa proizvoda              | Masterpact                 |
| Ime proizvoda                | Masterpact MTZ1            |
| Kratko ime uređaja           | MTZ1 06 H3                 |
| Tip proizvoda ili komponente | Prekidač                   |
| Primena uređaja              | Zaštita                    |
| Broj polova                  | 3P                         |
| Tip mreže                    | AC                         |
| Mrežna frekvencija           | 50/60 Hz                   |
| Kod prekidne moći            | H3                         |
| Pogodno za izolaciju         | Da u skladu sa IEC 60947-2 |
| Selectivity category         | Kategorija B               |

### Dopunske informacije

|                                                   |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip upravljanja                                   | Taster                                                                                                                   |
| Način montiranja                                  | Fiksno                                                                                                                   |
| Nosači za montažu                                 | Šine<br>Ploča                                                                                                            |
| [In] nazivna struja                               | 630 A at 40 °C                                                                                                           |
| [Ui] nazivni napon izolacije                      | 1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2                                                                             |
| [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon           | 12 kV conforming to IEC 60947-2                                                                                          |
| [Icm] nazivna kratkospojna moć uključivanja       | 145 KA 220/415 V AC pri 50/60 Hz<br>145 kA 440 V AC pri 50/60 Hz                                                         |
| [Ue] nazivni napon                                | 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2                                                                              |
| Ct veličina prekidača                             | 630 A<br>400 A                                                                                                           |
| Performance level                                 | 66 KA Icu pri 220...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>66 KA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| [Ics] servisna prekidna moć                       | 50 KA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>50 KA pri 220...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2         |
| Mehanička trajnost                                | 10000 ciklusa sa periodičnim preventivnim održavanjem u skladu sa IEC 60947-2                                            |
| [Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 30 KA 3 s u skladu sa IEC 60947-2<br>50 KA 1 s u skladu sa IEC 60947-2<br>50 KA 0.5 s u skladu sa IEC 60947-2            |
| Maksimalno vreme prekidanja                       | 25 milisekundi                                                                                                           |
| Maksimalno odzivno vreme zatvaranja               | 50 milisekundi                                                                                                           |
| Visina                                            | 301 mm                                                                                                                   |
| Širina                                            | 276 mm                                                                                                                   |
| Dubina                                            | 209,5 mm                                                                                                                 |

### Okruženje

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Stepen zaprljanosti                 | 3 u skladu sa IEC 60947-1 |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C               |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C               |

## Pakovanje

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE   |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1     |
| Pakovanje 1 težina          | 15 kg |
| Pakovanje 1 visina          | 30 cm |
| Pakovanje 1 širina          | 30 cm |
| Pakovanje 1 dužina          | 40 cm |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                                                                                                              |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                                                                             |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |