

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV847080SP

PF kontakt spreman za uključenje - 5 A/240
VAC - za MTZ/NT/NW - rezervni deo



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	PF
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač Masterpact Masterpact MTZ3 prekidač

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Prekidna moć	2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 3 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 125 V DC 0,15 A DC-12 250 V DC 5 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V
Obezbeđena oprema	1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude	Rezervni deo

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,3 cm
Package 1 Width	4,7 cm
Package 1 Length	6,5 cm
Package 1 Weight	78,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	6,94 kg

Održivost ponude

Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da