


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV847375

MX drugi naponski okidač za isključenje - 380/480 V AC - za MTZ fiksni



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	Drugi MX
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ2 prekidač Masterpact MTZ3 prekidač Masterpact MTZ1 prekidač
Tip naponskog okidača	Okidač za isključenje

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Standardni
[Un] voltage power supply	380...480 V AC 50/60 Hz
Prag napona okidanja	0.7...1.1 Un pri otvaranju
Holding power consumption	4.5 VA
Circuit breaker mounting mode	Fiksno
Maximum response time	60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ1 60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ2 60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ3

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,158 kg
Pakovanje 1 visina	0,350 dm
Pakovanje 1 širina	0,610 dm
Pakovanje 1 dužina	0,830 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka