


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# LV847381

## MN podnaponski okidač - 48 V AC/DC - za MTZ fiksni



### Osnovne informacije

|                                |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                | Masterpact                                                                              |
| Kratko ime uređaja             | MN                                                                                      |
| Tip proizvoda ili komponente   | Podnaponski okidač                                                                      |
| Primena uređaja                | Sigurnost                                                                               |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact MTZ1 circuit breaker<br>Masterpact MTZ2 prekidač<br>Masterpact MTZ3 prekidač |
| Tip naponskog okidača          | Trenutno                                                                                |

### Dopunske informacije

|                               |                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip upravljanja               | Standardni                                                                                                                 |
| [Un] voltage power supply     | 48 V AC 50/60 Hz<br>48...60 V DC                                                                                           |
| Prag napona okidanja          | 0.35...0.7 Un otvaranje<br>0.85 Un closing                                                                                 |
| Holding power consumption     | 4.5 W                                                                                                                      |
| Circuit breaker mounting mode | Fiksno                                                                                                                     |
| Maximum response time         | 45 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ1<br>95 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ2<br>95 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ3 |

### Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,160 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,350 dm |
| Pakovanje 1 širina | 0,600 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 0,850 dm |

### Održivost ponude

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                        |
| Propis REACh                 |  REACh Deklaracija                         |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija            |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                            |
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da                                        |
| RoHS regulativa za Kinu      |  RoHS Deklaracija Za Kinu                  |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti         |  Informacije O Kraju Radnog Veka           |