


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV847454

MX drugi naponski okidač za isključenje - 277 V AC - za izvlačivi MTZ1



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	Drugi MX
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ1 prekidač
Tip naponskog okidača	Okidač za isključenje

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Standardni
[Un] voltage power supply	277 V AC 50/60 Hz
Prag napona okidanja	0.7...1.1 Un pri otvaranju
Holding power consumption	4.5 VA
Circuit breaker mounting mode	Izvlačivo
Maximum response time	60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ1

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,169 kg
Pakovanje 1 visina	0,300 dm
Pakovanje 1 širina	0,900 dm
Pakovanje 1 dužina	0,600 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.