

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV847506

PTE spoljni naponski ulaz - za MTZ1/2 - fiksni



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Tip proizvoda ili komponente	Opcija naponskog merenja
Pribor / posebna kategorija	Pribor zaštitne jedinice
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ1 prekidač Masterpact MTZ2 prekidač
Ime zaštitne jedinice	Micrologic

Dopunske informacije

Napon upravljačkog kola	100 V AC 50/60 Hz minimalno primarno kolo 100 V AC 50/60 Hz minimalno sekundarno kolo 690 V AC 50/60 Hz maksimalno sekundarno kolo 1250 V AC 50/60 Hz maksimalno primarno kolo
Način montiranja	Fiksno

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,039 kg
Pakovanje 1 visina	0,150 dm
Pakovanje 1 širina	2,200 dm
Pakovanje 1 dužina	2,300 dm

Održivost ponude

Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdeneđenih informacija.