

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV847906

Mikroprekidači OF/SDE/PF i ožičenje - za Masterpact MTZ1



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	OF PF Micro switch SDE
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakti blok
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ1 circuit breaker

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Signalni kontakt	4 NO/NC
Prekidna moć	6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 0,5 A DC-12 125 V DC 6 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 6 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz 2,5 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 250 V DC
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,019 kg
Pakovanje 1 visina	3,500 cm
Pakovanje 1 širina	6,500 cm
Pakovanje 1 dužina	10,000 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.