

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV848206

MCH motorni pogon - 24/30 V DC - za MTZ2/ MTZ3 fiksni



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	MCH
Tip proizvoda ili komponente	Motorni mehanizam
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ3

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Standardni
Način montiranja	Fiksno
Napon upravljačkog kola	24...30 V DC
Prag napona okidanja	0.85...1.1 Un
Maksimalna potrošnja u va	180 VA
Zaštita od previsoke struje	2...3 x In 0,1 sekundi
Maksimalno vreme punjenja	4 sekundi
Maksimalna radna frekvencija	<= 3 ciklusa po minuti
Provided contact	Kontakt graničnog prekidača pri 240 V 10 A

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,852 kg
Pakovanje 1 visina	23 cm
Pakovanje 1 širina	14 cm
Pakovanje 1 dužina	14 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka