

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV848468

ON/OFF kont. blok za indicaciju stanja 4 OF-6 A/240 VAC - za MTZ2/MTZ3 izvlačivi



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	OF
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontaktni blok
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Signalni kontakt	4 NO/NC
Način montiranja	Izvlačivo
Prekidna moć	6 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz 10 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 10 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 10 A DC-12 24/48 V DC 10 A DC-12 125 V DC 3 A DC-12 250 V DC
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V 2 mA at 15 V

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,066 kg
Pakovanje 1 visina	0,400 dm
Pakovanje 1 širina	0,700 dm
Pakovanje 1 dužina	0,400 dm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.