


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV848486

XF naponski okidač za uključenje - 380/480 V AC - za MTZ2/MTZ3 izvlačivi



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	XF
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ2 prekidač Masterpact MTZ3 prekidač
Tip naponskog okidača	Kalem za uključenje

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Standardni
[Un] voltage power supply	380...480 V AC 50/60 Hz
Prag napona okidanja	0.85...1.1 Un pri zatvaranju
Holding power consumption	4.5 VA
Circuit breaker mounting mode	Izvlačivo
Maximum response time	80 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ2 90 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ3

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,164 kg
Pakovanje 1 visina	0,350 dm
Pakovanje 1 širina	0,610 dm
Pakovanje 1 dužina	0,830 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.