


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV848492

MX naponski okidač za isključenje - 48 V AC/ DC - za MTZ2/MTZ3 izvlačivi



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	MX
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ2 prekidač Masterpact MTZ3 prekidač
Tip naponskog okidača	Kalem za isključenje

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Standardni
[Un] voltage power supply	48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC
Prag napona okidanja	0.7...1.1 Un pri otvaranju
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Izvlačivo
Maximum response time	60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ2 60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ3

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,164 kg
Pakovanje 1 visina	0,350 dm
Pakovanje 1 širina	0,600 dm
Pakovanje 1 dužina	0,830 dm

Održivost ponude

Statuś održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povešana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.