

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV848500

Micrologic 6.0 X zaštitna jedinica - za izvlačivi
Masterpact MTZ2/MTZ3



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	Micrologic 6.0 X
Tip proizvoda ili komponente	Kontrolna jedinica
Primena uređaja	Zaštita opreme, nadzor i upravljanje
Primena prekidača	IEC standard za prenos
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker
Poles	3P 4P
Protected poles	4P 3d 3P 3d 4P 3d + OSN 4P 3d + N/2 4P 4d
[Ue] nazivni radni napon	690 V AC, +/- 10 %
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tehnologija zaštitne jedinice	Elektronska
Funkcija zaštitne jedinice	LSIG
Tip zaštite	Zaštita od preopterećenja (dugotrajno) u skladu sa ANSI 49 Trenutna zaštita od kratkog spoja u skladu sa ANSI 50 Kratkotrajna zaštita od kratkog spoja u skladu sa ANSI 51 Zemljospoj u skladu sa ANSI 51N
Nazivna struja zaštitne jedinice	2000 A 6300 A 2500 A 1600 A 630 A 5000 A 3200 A 1000 A 1250 A 400 A 4000 A 800 A

Dopunske informacije

Način montiranja	Izvlačivo
[Ir] long time pick-up adjustment range	0.4...1 x In podesivo u koraku od 1 A
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite	Podesivo u koracima od 0.5 s
[tr] long-time delay adjustment range	12,5...600 Sekundi pri 1.5 x Ir 0,5...24 Sekundi pri 6 x Ir 0,7...16,6 sekundi pri 7.2 x Ir
Termička memorija	Da
[isd] podešavanje praga zaštite od kratkog spoja sa kašnjenjem	1.5...10 x Ir podesivo u koraku od 0.5 x Ir sa ugrađeni HMI 1.5...10 x Ir podesivo u koraku od 0.1 x Ir sa Ecoreach softver ili Masterpact MTZ mobilna aplikacija

Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja	Podesivo
[tsd] podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja	0,1...0,4 Sekundi I ² t=on 0...0,4 sekundi I ² t=off
Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja tip ii	Podesivo
[li] instantaneous pick-up adjustment range	2...15 x In podesivo u koraku od 0.5 x In sa ugrađeni HMI 2...15 x In podesivo u koraku od 0.1 x In sa Ecoreach softver ili Masterpact MTZ mobilna aplikacija li omogućavanje on/off
[li mode] instantaneous delay adjustment range	0 ms u brzo 20 ms u standardno
Tip podešavanja praga zemljospojne zaštite	Podesivo
[ig] podešavanje praga zemljospojne zaštite	Sa In > 400 A 0.2...1 x In podesivo u koracima od 1 A do 10 A Sa In ≤ 400 A 0.3...1 x In podesivo u koracima od 1 A do 10 A Ig omogućavanje on/off
Ground-fault time delay adjustment type	Podesivo
[tg] podešavanje kašnjenja prorade zemljospojne zaštite	0,1...0,4 Sekundi I ² t=on 0...0,4 sekundi I ² t=off
Zona selektivne blokade zsi	Sa
Tip dijagnostike mreže i mašine	Sistem (HMI) pregled stanja: stanje prekidača standardni) Stanje kontakata: stanje prekidača standardni) Servisni vek Micrologic-a: stanje prekidača standardni) Indikacija okidanja: uzrok okidanja prekidača standardni) Kartica za identifikaciju: podaci za dijagnostiku standardni) Sažeta lista podešenih alarma: podaci za dijagnostiku standardni) Funkcija nadzora: podaci za dijagnostiku standardni) Rad: podaci za dijagnostiku standardni) Test Micrologic-a: test standardni) Test zaštite: test standardni) Test selektivnosti: test standardni) Informacije o kontekstu prorade zaštite: upravljanje kriznom situacijom standardni) Rad: napredna dijagnostika standardni) Servisni vek prekidača: stanje prekidača standardni)
Tip merenja	Multimetar
Upravljanje energijom	Merenje ,aktivna, reaktivna i prividna energija (standardni) Merenje ,električna mreža (standardni) Merenje ,energija (standardni)
Tip merenja	Struja I1, I2, I3, In, Ig: maksimalni standardni) Srednji napon Vavg standardni) Aktivna snaga P, P1, P2, P3 standardni) Reaktivna snaga Q, Q1, Q2, Q3 standardni) Prividna snaga S, S1, S2, S3 standardni) Faktor snage standardni) Frekvencija standardni) Ukupno harmonijsko izobličenje struje THD (I): trenutno, srednje, srednje min, srednje max osnovni harmonik standardni) Ukupno harmonijsko izobličenje struje THD (I): trenutno, srednje, srednje min, srednje max efektivna vrednost napona standardni) Napon V21, V32, V13, V1, V2, V3: trenutno standardni) Napon V21, V32, V13, V1, V2, V3: minimalno standardni) Napon V21, V32, V13, V1, V2, V3: maksimalni standardni) Ukupno naponsko harmonijsko izobličenje THD (V): trenutno, srednje, srednje min, srednje max osnovni harmonik standardni) Ukupno naponsko harmonijsko izobličenje THD (V): trenutno, srednje, srednje min, srednje max efektivna vrednost napona standardni) Angažovane vrednosti struje I1, I2, I3, In, Iavg standardni) Obračunska snaga P, Q, S standardni)
Mereni napon	145,6...828 V AC 50/60 Hz po fazi
Opseg merenja frekvencije	45...250 Hz

Tačnost merenja	Faktor snage: +/- 1 % Aktivna energija Ep IN/OUT/tot: +/- 1 % - 10...10 GWh Reaktivna energija Ep IN/OUT/tot: +/- 2 % - 10...10 GVARh Prividna energija Es IN/OUT/tot: +/- 1 % - 10...10 GVAh Nesimetrija struje: +/- 0.5 % Frekvencija: +/- 0.005 Hz Napon V21, V32, V13, VLLavg: +/- 0.5 % 208...690 x 1.2 V Napon V21, V32, V13, VLNavg: +/- 0.5 % 120...400 x 1.2 V Prividna snaga S, S1, S2, S3, Sdemand: +/- 1 % Aktivna snaga P, P1, P2, P3, Pdemand: +/- 1 % Reaktivna snaga Q, Q1, Q2, Q3, Qdemand: +/- 2 % Current I1, I2, I3, Iavg, Idemand for MTZ1: +/- 0.5 % 40...1600 x 1.2 A Struja I1, I2, I3, Iavg, Idemand za MTZ2: +/- 0.5 % 40...4000 x 1.2 A Current I1, I2, I3, Iavg, Idemand for MTZ3: +/- 0.5 % 80...6300 x 1.2 A
Klasa tačnosti	Klasa 5: ukupno harmonijsko izobličenje struje THD (I) Klasa 0.5: nesimetrija napona Klasa 1: aktivna i reaktivna energija brojanjem impulsa (+/- W.h, +/- VAR.h) Klasa 2: ukupno naponsko harmonijsko izobličenje THD (V)
Tip displeja	LCD displej - 128 x 96 piksela
Protokol komunikacionog porta	Bluetooth 4.0 LE "peer to peer" 30 kbit/s NFC "peer to peer" u skladu sa ISO 15963 USB "peer to peer" 115 kbauds
Snimanje podataka	Minimum/Maksimum trenutnih vrednosti Upis podataka o održavanju Upis alarma Precizno vremensko beleženje ulazne veličine Upis event podataka Upisa podataka

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60092-202 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60255-1 EN/IEC 61010-1
Lokacija za montiranje	Upotreba samo u zatvorenom
Karakteristike okruženja	Vlažna područja nije odobreno za upotrebu u skladu sa IEC 61010-1
Elektromagnetna kompatibilnost	Electrostatic discharge immunity test conforming to IEC 61000-4-2 Susceptibility to electromagnetic fields conforming to IEC 61000-4-3 Electrical fast transient/burst immunity test conforming to IEC 61000-4-4 1.2/50 µs shock waves immunity test conforming to IEC 61000-4-5 Conducted RF disturbances conforming to IEC 61000-4-6 Emisije vezane sa vodovima i zračenjem A u skladu sa CISPR 22
Kategorija prenapona	IV conforming to IEC 61010-1
Kategorija merenja	Kategorija IV u skladu sa IEC 61010-2-30
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947-1
Temperatura okoline za rad	-25...70 °C (u radu) -35 °C (za puštanje u rad proizvoda)
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C u skladu sa IEC 60068-2-30
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 2000 m bez smanjenja karakteristika <= 4000 m sa smanjenjem radnog napona 600 V AC <= 5000 m sa smanjenjem radnog napona 560 V AC

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,323 kg
Pakovanje 1 visina	0,680 dm
Pakovanje 1 širina	0,800 dm
Pakovanje 1 dužina	2,150 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------