

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LV848527

MCH motorni pogon - 200/240 V AC - za MTZ2/MTZ3 izvlačivi



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	MCH
Tip proizvoda ili komponente	Motorni mehanizam
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ3

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Standardni
Način montiranja	Izvlačivo
Napon upravljačkog kola	200...240 V AC 50/60 Hz
Prag napona okidanja	0.85...1.1 Un
Maksimalna potrošnja u va	180 VA
Zaštita od previsoke struje	2...3 x In 0,1 sekundi
Maksimalno vreme punjenja	4 sekundi
Maksimalna radna frekvencija	<= 3 ciklusa po minutu
Provided contact	Kontakt graničnog prekidača pri 240 V 10 A

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,742 kg
Pakovanje 1 visina	1,250 dm
Pakovanje 1 širina	1,300 dm
Pakovanje 1 dužina	2,290 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.