

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LV848530

## MCH motorni pogon - 440/480 V AC - za MTZ2/MTZ3 izvlačivi



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	MCH
Tip proizvoda ili komponente	Motorni mehanizam
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ3

### Dopunske informacije

Tip upravljanja	Standardni
Način montiranja	Izvlačivo
Napon upravljačkog kola	440...480 V AC 50/60 Hz
Prag napona okidanja	0.85...1.1 Un
Maksimalna potrošnja u va	180 VA
Zaštita od previsoke struje	2...3 x In 0,1 sekundi
Maksimalno vreme punjenja	4 sekundi
Maksimalna radna frekvencija	<= 3 ciklusa po minutu
Provided contact	Kontakt graničnog prekidača pri 240 V 10 A

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,750 kg
Pakovanje 1 visina	2,300 dm
Pakovanje 1 širina	1,400 dm
Pakovanje 1 dužina	1,400 dm

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.