

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# LV848751

## Rastavljač snage Masterpact MTZ2 32 HA 10 - 3200 A - 3P izvlačivi



### Osnovne informacije

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Grupa proizvoda              | Masterpact                 |
| Tip proizvoda ili komponente | Rastavljač                 |
| Primena uređaja              | Razvod električne energije |
| Ime rastavljača              | Masterpact MTZ2 32 HA10    |
| Broj polova                  | 3P                         |
| Tip mreže                    | AC                         |
| Mrežna frekvencija           | 50/60 Hz                   |

### Dopunske informacije

|                                                   |                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip upravljanja                                   | Taster                                                                                   |
| Način montiranja                                  | Izvlačivo                                                                                |
| Nosači za montažu                                 | Šasija                                                                                   |
| [ue] nazivni napon                                | 1150 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3                                            |
| [ie] nazivna struja                               | 3200 A AC 50/60 Hz 1150 V                                                                |
| [ui] nazivni napon izolacije                      | 1250 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3                                            |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon           | 12 kV u skladu sa EN/IEC 60947-3                                                         |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 50 kA tokom 1 s u skladu sa EN/IEC 60947-3<br>50 kA tokom 3 s u skladu sa EN/IEC 60947-3 |
| [icm] nazivna kratkospojna moć uključenja         | 105 kA vršno 1150 V AC pri 50/60 Hz                                                      |
| Kategorija upotrebe                               | AC-23A<br>AC-3                                                                           |
| Performance level                                 | HA10                                                                                     |
| Pogodno za izolaciju                              | Da u skladu sa EN/IEC 60947-3                                                            |
| Indikator pozicije kontakta                       | Da                                                                                       |
| Vidljivo prekidanje                               | Ne                                                                                       |
| Mehanička trajnost                                | 20000 ciklusa sa periodičnim preventivnim održavanjem u skladu sa EN/IEC 60947-3         |
| Električna trajnost                               | AC-23A: 500 ciklusa 1150 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3                        |
| Povezivanje                                       | 115 mm                                                                                   |
| Visina                                            | 439 mm                                                                                   |
| Širina                                            | 441 mm                                                                                   |
| Dubina                                            | 403 mm                                                                                   |

### Okruženje

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Masa proizvoda                      | 90 kg                          |
| Standardi                           | EN/IEC 60947-3                 |
| Sertifikacija proizvoda             | IECEE CB Scheme                |
| Ip stepen zaštite                   | IP30                           |
| Stepen zaprljanosti                 | 3 u skladu sa EN/IEC 60947-4-1 |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C                    |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C                    |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,001 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,010 dm |
| Pakovanje 1 širina | 0,010 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 0,020 dm |

## Održivost ponude

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                    |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                         |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>            |
| Bez žive                     | Da                                                        |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                        |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>           |
| Bez PVC                      | Da                                                        |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|