

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LV848758

Rastavljač snage Masterpact MTZ2 16 HA 10 - 1600 A - 4P izvlačivi



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Grupa proizvoda | Masterpact |
| Tip proizvoda ili komponente | Rastavljač |
| Primena uređaja | Razvod električne energije |
| Ime rastavljača | Masterpact MTZ2 16 HA10 |
| Broj polova | 4P |
| Tip mreže | AC |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |

Dopunske informacije

| | |
|---|--|
| Tip upravljanja | Taster |
| Način montiranja | Izvlačivo |
| Nosači za montažu | Šasija |
| [ue] nazivni napon | 1150 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3 |
| [ie] nazivna struja | 1600 A AC 50/60 Hz 1150 V |
| [ui] nazivni napon izolacije | 1250 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 12 kV u skladu sa EN/IEC 60947-3 |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 50 KA tokom 1 s u skladu sa EN/IEC 60947-3 50 kA tokom 3 s u skladu sa EN/IEC 60947-3 |
| [icm] nazivna kratkospojna moć uključanja | 105 kA vršno 1150 V AC pri 50/60 Hz |
| Kategorija upotrebe | AC-23A AC-3 |
| Performance level | HA10 |
| Pogodno za izolaciju | Da u skladu sa EN/IEC 60947-3 |
| Indikator pozicije kontakta | Da |
| Vidljivo prekidanje | Ne |
| Mehanička trajnost | 25000 ciklusa sa periodičnim preventivnim održavanjem u skladu sa EN/IEC 60947-3 |
| Električna trajnost | AC-23A: 500 ciklusa 1150 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3 |
| Povezivanje | 115 mm |
| Visina | 439 mm |
| Širina | 556 mm |
| Dubina | 403 mm |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Masa proizvoda | 120 kg |
| Standardi | EN/IEC 60947-3 |
| Sertifikacija proizvoda | IECEE CB Scheme |
| Ip stepen zaštite | IP30 |
| Stepen zaprljanosti | 3 u skladu sa EN/IEC 60947-4-1 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C |

Pakovanje

| | |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,001 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,010 dm |
| Pakovanje 1 širina | 0,010 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 0,020 dm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |
| Bez PVC | Da |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|