

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV850003

Digitalni modul "Snimanje talasnih oblika u slučaju okidanja" za Micrologic X



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Tip proizvoda ili komponente	Aplikacija
Application description	Trip fault WFC
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ1 circuit breaker Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker
Opis servisa	Period odabira 512 mikrosekundi u slučaju okidanja LSI ili G zaštite Omogućava automatsko skladištenje 5 ciklusa struje faze i nule Snimanje sledećih statusa: prekidač isključen/ uključen/okinut i ZSI signali Prikaz jednog ciklusa i 4 nakon toga
Prednosti servisa	Pomoć u razumevanju moguće štete u instalaciji Podrška analize globalnog ponašanja prekidača u elektroenergetskom sistemu Pomoć u razumevanju prirode i ozbiljnosti kvara (amplituda i trajanje)
Upravljanje energijom	Diagnostics and maintenance ,crisis management (option)

Dopunske informacije

Ime softvera	EcoStruxure Power uređaj
--------------	--------------------------

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,200 kg
Pakovanje 1 visina	0,100 dm
Pakovanje 1 širina	0,400 dm
Pakovanje 1 dužina	0,300 dm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu