

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV851001

Embedded ethernet interface (EIFE), Enerlin'X,
for MasterPact MTZ drawout



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Tip proizvoda ili komponente	Ethernet interfejs modul
Primena uređaja	Komunikacija
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač Masterpact Masterpact MTZ3 prekidač Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Komercijalna referenca	LV851100SP LV851001SP LV851200SP
Montaža uređaja	Ugrađen

Dopunske informacije

Komunikacioni gateway	Ethernet TCP/IP na Modbus
Tip komunikacije	ULP, CANopen na USB Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps na RJ45
Način montiranja	Izvlačivo
Nosači za montažu	DIN šina
Položaj na uređaju	Šasija
Maksimalna dovodna struja	3 A
Potrošnja	72 W
Sertifikacija proizvoda	FCC[RETURN]EAC[RETURN]CE
Standardi	IACS E10 IEC 60947-6-2 IEC 60950
Visina	51 mm
Širina	51 mm
Dubina	52,5 mm
Masa proizvoda	0,075 kg
Veb server	Ugrađen

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP30
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,3 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	11,4 cm
Package 1 Weight	100 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18

Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,5 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	33 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------