

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV851200SP

EIFE Ethernet modul ceo set - za MTZ2/MTZ3
izvlačivi - rezervni deo



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Tip proizvoda ili komponente	Ethernet interfejs modul
Uslovi upotrebe	Sa posebnim priborom
Primena uređaja	Komunikacija
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ2 prekidač Masterpact MTZ3 prekidač
Montaža uređaja	Ugrađen

Dopunske informacije

Komunikacioni gateway	Ethernet TCP/IP na Modbus
Tip komunikacije	ULP, CANopen na USB Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps na RJ45
Način montiranja	Izvlačivo
Nosači za montažu	DIN šina
Položaj na uređaju	Šasija
Maksimalna dovodna struja	3 A
Potrošnja	72 W
Sertifikacija proizvoda	CE FCC EAC
Standardi	IEC 60947-6-2 IEC 60950 IACS E10
Visina	51 mm
Širina	51 mm
Dubina	52,5 mm
Masa proizvoda	0,075 kg
Veb server	Ugrađen
Obezbeđena oprema	1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude	Rezervni deo

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP30
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...70 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamenjena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	320 g
Pakovanje 1 visina	4,85 cm
Pakovanje 1 širina	5,1 cm
Pakovanje 1 dužina	5,25 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena