

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LVS03006 Š850 instalaciona šina Prisma G



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Šina
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G
Tip šine	Modularna
Instalirani uređaji	Acti 9: fiksno iC120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno INS100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS40 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS63 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Acti 9: fiksno modularni uređaj Multi 9: fiksno modularni uređaj Multi 9: fiksno NG125 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno iC120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno INS125 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Acti 9: fiksno modularni uređaj <= 40 A Multi 9: fiksno modularni uređaj <= 40 A Multi 9: fiksno NG125 sa zemljospojna zaštita
Opis polova	24 x 1P: fiksno iC120 12 x 2P: fiksno iC120 8 x 3P: fiksno iC120 6 x 4P: fiksno iC120 4 x 3P: fiksno INS100 vertikalno instalacija 4 x 4P: fiksno INS100 vertikalno instalacija 4 x 3P: fiksno INS125 vertikalno instalacija 4 x 4P: fiksno INS125 vertikalno instalacija 4 x 3P: fiksno INS160 vertikalno instalacija 4 x 4P: fiksno INS160 vertikalno instalacija 4 x 3P: fiksno INS40 vertikalno instalacija 4 x 4P: fiksno INS40 vertikalno instalacija 4 x 3P: fiksno INS63 vertikalno instalacija 4 x 4P: fiksno INS63 vertikalno instalacija 12 x 2P: fiksno NG125 8 x 3P: fiksno NG125 6 x 4P: fiksno NG125 5 x 2P: fiksno iC120 3 x 3P: fiksno iC120 3 x 4P: fiksno iC120 6 x 2P: fiksno NG125 4 x 3P: fiksno NG125 3 x 4P: fiksno NG125

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Dopunske informacije

Installation description	Slobodnostojeći orman - širina 850 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm)	5 modul(i): iC120 bez zemljospojna zaštita , direktno u 850 mm slobodnostojeći orman 4 modul(i): INS100, direktno u 850 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): INS100, direktno u 850 mm slobodnostojeći orman 4 modul(i): INS125, direktno u 850 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): INS125, direktno u 850 mm slobodnostojeći orman 4 modul(i): INS160, direktno u 850 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): INS160, direktno u 850 mm slobodnostojeći orman 4 modul(i): INS40, direktno u 850 mm slobodnostojeći orman 4 modul(i): INS63, direktno u 850 mm slobodnostojeći orman 3 modul(i): modularni uređaj <= 40 A, direktno u 850 mm slobodnostojeći orman 4 modul(i): modularni uređaj, direktno u 850 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): NG125 bez zemljospojna zaštita , direktno u 850 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): iC120 sa zemljospojna zaštita , direktno u 850 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): NG125 sa zemljospojna zaštita , direktno u 850 mm slobodnostojeći orman
9 mm redovi	72
Količina po setu	Set od 1
Visina	50 mm
Širina	488 mm
Dubina	102 mm
Masa proizvoda	0,3 kg
Boja	Prirodna
Materijal	Metal
Debljina	1,5 mm

Okruženje

Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	327 g
Pakovanje 1 visina	10,5 cm
Pakovanje 1 širina	5,3 cm
Pakovanje 1 dužina	69,9 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	8
Pakovanje 2 težina	2,895 kg
Pakovanje 2 visina	13 cm
Pakovanje 2 širina	19 cm
Pakovanje 2 visina	73,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	240
Pakovanje 3 težina	99 kg
Pakovanje 3 visina	78,8 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena