

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS03011

Instalaciona šina za modularne uređaje -
horizontalna - Prisma G - Š300



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Šina
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G kablovski vod
Tip šine	Podesiva Modularna
Instalirani uređaji	TeSys: fiksno GV2L TeSys: fiksno GV2P TeSys: fiksno GV3 Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 NA bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: fiksno D ili K kontaktori ≤ 40 A - horizontalno instalacija TeSys: fiksno GV2 + D ili K kontaktori ≤ 40 A - horizontalno instalacija TeSys: fiksno GV3Pxx1 + LC1D40 do D65 - horizontalno instalacija TeSys: fiksno TeSys U - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: fiksno NG160 1 x 4P: fiksno NG160 1 x 3P: fiksno NG160 NA 1 x 4P: fiksno NG160 NA 4 x 4P: fiksno D ili K kontaktori ≤ 40 A horizontalno instalacija 4 x 3P: fiksno GV2 + D ili K kontaktori ≤ 40 A horizontalno instalacija 4 x 3P: fiksno GV2L 4 x 3P: fiksno GV2P 3 x 3P: fiksno GV3 3 x 3P: fiksno GV3Pxx1 + LC1D40 do D65 horizontalno instalacija 4 x 3P: fiksno TeSys U horizontalno instalacija 1 x 3P ili 4P: fiksno NSXm vertikalno instalacija

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Dopunske informacije

Installation description	Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm)	4 modul(i): ATS01N103/106FT u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 4 modul(i): ATS01N103/106FT u 300 mm nadzidno kablovsko polje 3 modul(i): D ili K kontaktori <= 40 A, direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 3 modul(i): D ili K kontaktori <= 40 A, direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje 5 modul(i): GV2 + D ili K kontaktori <= 40 A, direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 5 modul(i): GV2 + D ili K kontaktori <= 40 A, direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje 3 modul(i): GV2L, direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 3 modul(i): GV2L, direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje 3 modul(i): GV2P, direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 3 modul(i): GV2P, direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje 5 modul(i): GV3, direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 5 modul(i): GV3, direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje 7 modul(i): GV3Pxx1 + LC1D40 do D65, direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 7 modul(i): GV3Pxx1 + LC1D40 do D65, direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje 5 modul(i): NG160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 5 modul(i): NG160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje 5 modul(i): NG160 NA bez zemljospojna zaštita , direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 5 modul(i): NG160 NA bez zemljospojna zaštita , direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 300 mm nadzidno kablovsko polje 5 modul(i): TeSys U, direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 5 modul(i): TeSys U, direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje 4 modul(i): TeSys U, direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 4 modul(i): TeSys U, direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 300 mm nadzidno kablovsko polje
9 mm redovi	20
Količina po setu	Set od 1
Visina	58 mm
Širina	217 mm
Dubina	97 mm
Masa proizvoda	0,18 kg
Boja	Prirodna
Materijal	Metal

Okruženje

Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	242 g
Pakovanje 1 visina	10,5 cm
Pakovanje 1 širina	5,7 cm
Pakovanje 1 dužina	21,6 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	2,576 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	23,2 cm
Pakovanje 2 visina	30,4 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	130
Pakovanje 3 težina	44,5 kg
Pakovanje 3 visina	28 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena