



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT (PrismaSeT G) orman
Installation description	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Slobodnostojeći orman - širina 850 mm Slobodnostojeći orman + kablovsko polje - širina 600 + 300 mm Nadzidni orman + kablovski vod - širina 600 + 300 mm
Opis montažne ploče	Posebna
Instalirani uređaji	Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Opis polova	1 x 3P ili 4P: fiksno NSXm horizontalno instalacija
Broj vertikalnih modula (50 mm)	3 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 3 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman 3 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 + 300 mm slobodnostojeći orman + kablovsko polje 3 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 + 300 mm nadzidni orman + kablovski vod 3 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , direktno u 850 mm slobodnostojeći orman
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Mat Teksturom
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	470 mm
Visina	150 mm
Functional unit	600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSXm bez fiksno direktno zakretnom ručicom horizontalno 3P ili 4P 1 direktno 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSXm bez fiksno direktno zakretnom ručicom horizontalno 3P ili 4P 1 direktno 3 25 mm 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSXm bez fiksno direktno zakretnom ručicom horizontalno 3P ili 4P 1 direktno 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSXm bez fiksno direktno zakretnom ručicom horizontalno 3P ili 4P 1 direktno 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSXm bez fiksno direktno zakretnom ručicom horizontalno 3P ili 4P 1 direktno 3 25 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenuvedenih informacija.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	14,3 cm
Package 1 Length	47 cm
Package 1 Weight	994 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	16,714 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	128
Package 3 Height	72 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	142 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena