





## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman
Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm
Instalirani uređaji	<p>Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INV100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INV160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INV200 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p>
Opis polova	<p>1 x 3P: fiksno INS250 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 4P: fiksno INS250 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 3P: fiksno INV250 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 4P: fiksno INV250 vertikalno instalacija</p> <p>4 x 3P: fiksno CVS100...160 vertikalno instalacija</p> <p>3 x 4P: fiksno CVS100...160 vertikalno instalacija</p> <p>4 x 3P: fiksno CVS250 vertikalno instalacija</p> <p>3 x 4P: fiksno CVS250 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 3P: fiksno INV100 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 4P: fiksno INV100 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 3P: fiksno INV160 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 4P: fiksno INV160 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 3P: fiksno INV200 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 4P: fiksno INV200 vertikalno instalacija</p> <p>4 x 3P: fiksno NSX100...160 vertikalno instalacija</p> <p>3 x 4P: fiksno NSX100...160 vertikalno instalacija</p> <p>4 x 3P: fiksno NSX250 vertikalno instalacija</p> <p>3 x 4P: fiksno NSX250 vertikalno instalacija</p>
Uslovi upotrebe	Potrebna dodatna pločica (1 vertikalno)

Broj vertikalnih modula (50 mm)	<p>8 modul(i): INS250, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji</p> <p>8 modul(i): INS250, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji</p> <p>8 modul(i): INV250, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji</p> <p>8 modul(i): INV250, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji</p> <p>9 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji</p> <p>9 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji</p> <p>11 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji</p> <p>11 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji</p> <p>8 modul(i): INV100, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji</p> <p>8 modul(i): INV100, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji</p> <p>8 modul(i): INV160, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji</p> <p>8 modul(i): INV160, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji</p> <p>8 modul(i): INV200, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji</p> <p>8 modul(i): INV200, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji</p> <p>9 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji</p> <p>9 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji</p> <p>11 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji</p> <p>11 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji</p> <p>10 modul(i): CVS100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji</p> <p>10 modul(i): CVS100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji</p> <p>13 modul(i): CVS250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji</p> <p>13 modul(i): CVS250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji</p> <p>10 modul(i): NSX100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji</p> <p>10 modul(i): NSX100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji</p> <p>13 modul(i): NSX250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji</p> <p>13 modul(i): NSX250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji</p>
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

## Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Mat Textured
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	600 mm
Visina	150 mm





## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena