



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman
Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm
Instalirani uređaji	Compact: fiksno INS250 sistem za promenu izvora napajanja - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS250 sistem za promenu izvora napajanja - kontrola: mehanička blokada - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV250 sistem za promenu izvora napajanja - kontrola: mehanička blokada - vertikalno instalacija Sistem za promenu izvora napajanja: fiksno NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja - kontrola: mehanička blokada - vertikalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: fiksno INS250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INV250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INV250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija
Uslovi upotrebe	Potrebna dodatna pločica (1 vertikalno)
Broj vertikalnih modula (50 mm)	10 modul(i): INS250 sistem za promenu izvora napajanja, prednji priključci u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 10 modul(i): INS250 sistem za promenu izvora napajanja, prednji priključci u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 10 modul(i): INV250 sistem za promenu izvora napajanja, prednji priključci u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 10 modul(i): INV250 sistem za promenu izvora napajanja, prednji priključci u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 11 modul(i): NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja, prednji priključci u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 11 modul(i): NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja, prednji priključci u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Mat Textured
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	600 mm
Visina	200 mm
Masa proizvoda	1,37 kg
Širina kućišta/ormana	600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 prednji priključci 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 prednji priključci 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 prednji priključci 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 prednji priključci 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 3P 1 prednji priključci 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 3P 1 prednji priključci 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 4P 1 prednji priključci 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 4P 1 prednji priključci 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 3P 1 prednji priključci 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INV250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 3P 1 prednji priključci 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 4P 1 prednji priključci 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INV250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 4P 1 prednji priključci 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman sistem za promenu izvora napajanja NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 3P 1 prednji priključci 11 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman sistem za promenu izvora napajanja NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 3P 1 prednji priključci 11 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman sistem za promenu izvora napajanja NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 4P 1 prednji priključci 11 0,37 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena
