





## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman
Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm
Instalirani uređaji	<p>Easypact: fiksno CVS400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno EZC400 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno EZC630 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INS320...400 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INS500...630 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INV320...400 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INV500...630 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p>
Opis polova	<p>1 x 3P: fiksno CVS400 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 4P: fiksno CVS400 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 3P: fiksno CVS630 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 4P: fiksno CVS630 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 3P: fiksno EZC400 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 4P: fiksno EZC400 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 3P: fiksno EZC630 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 4P: fiksno EZC630 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 3P: fiksno INS320...400 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 4P: fiksno INS320...400 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 3P: fiksno INS500...630 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 4P: fiksno INS500...630 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 3P: fiksno INV320...400 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 4P: fiksno INV320...400 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 3P: fiksno INV500...630 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 4P: fiksno INV500...630 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 3P: fiksno NSX400 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 4P: fiksno NSX400 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 3P: fiksno NSX630 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 4P: fiksno NSX630 vertikalno instalacija</p>
Uslovi upotrebe	Potrebna dodatna pločica (1 vertikalno)



Broj vertikalnih modula  
(50 mm)

12 modul(i): CVS400 bez zemljospojna zaštita ,  
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm  
slobodnostojeći orman gornji ili donji  
12 modul(i): CVS400 bez zemljospojna zaštita ,  
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm  
nadzidni orman gornji ili donji  
13 modul(i): CVS630 bez zemljospojna zaštita ,  
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm  
slobodnostojeći orman gornji ili donji  
13 modul(i): CVS630 bez zemljospojna zaštita ,  
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm  
nadzidni orman gornji ili donji  
12 modul(i): EZC400, direktno sa dugim poklopcem  
priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili  
donji  
12 modul(i): EZC400, direktno sa dugim poklopcem  
priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji  
13 modul(i): EZC630, direktno sa dugim poklopcem  
priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili  
donji  
13 modul(i): EZC630, direktno sa dugim poklopcem  
priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji  
10 modul(i): INS320...400, direktno sa dugim  
poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći  
orman gornji ili donji  
10 modul(i): INS320...400, direktno sa dugim  
poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman  
gornji ili donji  
12 modul(i): INS500...630, direktno sa dugim  
poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći  
orman gornji ili donji  
12 modul(i): INS500...630, direktno sa dugim  
poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman  
gornji ili donji  
10 modul(i): INV320...400, direktno sa dugim  
poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći  
orman gornji ili donji  
10 modul(i): INV320...400, direktno sa dugim  
poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman  
gornji ili donji  
12 modul(i): INV500...630, direktno sa dugim  
poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći  
orman gornji ili donji  
12 modul(i): INV500...630, direktno sa dugim  
poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman  
gornji ili donji  
12 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita ,  
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm  
slobodnostojeći orman gornji ili donji  
12 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita ,  
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm  
nadzidni orman gornji ili donji  
13 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita ,  
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm  
slobodnostojeći orman gornji ili donji  
13 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita ,  
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm  
nadzidni orman gornji ili donji  
14 modul(i): CVS400 sa zemljospojna zaštita ,  
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm  
slobodnostojeći orman gornji ili donji  
14 modul(i): CVS400 sa zemljospojna zaštita ,  
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm  
nadzidni orman gornji ili donji  
15 modul(i): CVS630 sa zemljospojna zaštita ,  
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm  
slobodnostojeći orman gornji ili donji  
15 modul(i): CVS630 sa zemljospojna zaštita ,  
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm  
nadzidni orman gornji ili donji  
14 modul(i): NSX400 sa zemljospojna zaštita ,  
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm  
slobodnostojeći orman gornji ili donji  
14 modul(i): NSX400 sa zemljospojna zaštita ,  
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm  
nadzidni orman gornji ili donji  
15 modul(i): NSX630 sa zemljospojna zaštita ,  
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm  
slobodnostojeći orman gornji ili donji  
15 modul(i): NSX630 sa zemljospojna zaštita ,  
direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm  
nadzidni orman gornji ili donji

Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

### Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Textured Mat
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	600 mm
Visina	300 mm





## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena