



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT PrismaSeT G kablovski vod
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Compact: fiksno INV400 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV400 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Opis polova	1 x 4P: montažna ploča nosač: INV400 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX400 vertikalno instalacija
Radni položaj	Nadređeni

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm)	15
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Završna obrada	Mat Teksturom
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	750 mm
Širina	300 mm
Masa proizvoda	1,36 kg
Količina po setu	Set od 1
Functional unit	300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact INV400 fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact INV400 fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact INV400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact INV400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact NSX400 bez fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact NSX400 bez fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact NSX400 sa fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno 16 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact NSX400 sa fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno 16

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP30
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	25 cm
Package 1 Length	75 cm
Package 1 Weight	1,29 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	53,5 cm
Package 2 Length	82 cm
Package 2 Weight	13,96 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	47 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	53,88 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena