

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS03301

Poklopna ploča NSX/ CVS 250hor. fiksni,
ručica/zakretna ručica Š850 4M



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT PrismaSeT G orman
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 integrisana zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 integrisana zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Interfejs između čoveka i razvodnog ormara: 96 x 96 mm uređaj Interfejs između čoveka i razvodnog ormara: HSI Enerlin'X: fiksno FDM121 - kontrola: daljinsko upravljanje - vertikalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: montažna ploča nosač: CVS100...160 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: CVS100...160 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: CVS250 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: CVS250 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX100...160 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX100...160 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX250 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX250 horizontalno instalacija
Radni položaj	Horizontalna

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 850 mm
Pozicija priključka	Direktno povezivanje
Broj vertikalnih modula (50 mm)	4
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Završna obrada	Teksturom Mat
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	200 mm
Širina	750 mm
Količina po setu	Set od 1
Functional unit	850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana 96 x 96 mm uređaj 1 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 1 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Enerlin'X FDM121 fiksno daljinsko upravljanje vertikalno 1 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX100...160 integrisana fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX100...160 integrisana fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX250 integrisana fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX250 integrisana fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP30
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	20,0 cm
Package 1 Length	75,0 cm
Package 1 Weight	1,445 kg

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	10,5 cm
Package 2 Width	22,0 cm
Package 2 Length	76,0 cm
Package 2 Weight	8,937 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	35,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	101,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena