

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS03326

FRONT PLATE ISFT160 HORIZONTAL W600 3M



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman PrismaSeT Pack 250 orman
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Fupact: fiksno ISFT160 - kontrola: ručica nosača osigurača - horizontalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: montažna ploča nosač: ISFT160 horizontalno instalacija
Radni položaj	Horizontalna

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Pack orman - širina 600 mm
Pozicija priključka	Direktno povezivanje
Broj vertikalnih modula (50 mm)	3
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Materijal	Čelik
Završna obrada	Textured Mat
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	150 mm
Širina	500 mm
Masa proizvoda	0,58 kg
Količina po setu	Set od 1
Širina kućišta/ormana	600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Fupact ISFT160 fiksno ručica nosača osigurača horizontalno 3P 1 direktno 6 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Fupact ISFT160 fiksno ručica nosača osigurača horizontalno 3P 1 direktno 6 600 mm Prisma Pack 250 Pack orman Fupact ISFT160 fiksno ručica nosača osigurača horizontalno 3P 1 direktno 6

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da

Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena