

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS03330

FR. PLATE NSXm/VIGI/SDx HZ.TOG. W600 3M



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman PrismaSeT P cubicle
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Opis polova	1 x 3P ili 4P: montažna ploča nosač: NSXm horizontalno instalacija
Radni položaj	Horizontalna

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm Slobodnostojeći orman + kablovsko polje - širina 600 + 300 mm Nadzidni orman + kablovski vod - širina 600 + 300 mm
Pozicija priključka	Direktno povezivanje
Broj vertikalnih modula (50 mm)	3
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Završna obrada	Textured Mat
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	150 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Količina po setu	Set od 1
Širina kućišta/ormana	600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSXm bez fiksno ručica horizontalno 3P ili 4P 1 direktno 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSXm bez fiksno ručica horizontalno 3P ili 4P 1 direktno 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSXm bez fiksno ručica horizontalno 3P ili 4P 1 direktno 3 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSXm sa fiksno ručica horizontalno 3P ili 4P 1 direktno 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSXm sa fiksno ručica horizontalno 3P ili 4P 1 direktno 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSXm sa fiksno ručica horizontalno 3P ili 4P 1 direktno 3 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSXm bez fiksno ručica horizontalno 3P ili 4P 1 direktno 3 600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSXm bez fiksno ručica horizontalno 3P ili 4P 1 direktno 3 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSXm sa fiksno ručica horizontalno 3P ili 4P 1 direktno 3 600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSXm sa fiksno ručica horizontalno 3P ili 4P 1 direktno 3

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena