

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LVS03335

Prednja ploča za NSX/NSXVIGI+POWERTAG horizontalna T/R L850 4M



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT (PrismaSeT G) orman
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Compact: fiksno NSX100...250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Opis polova	1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX100...250 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX100...250 horizontalno instalacija
Radni položaj	Horizontalna

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 850 mm
Pozicija priključka	Direktno povezivanje Povezivanje bloka
Broj vertikalnih modula (50 mm)	4
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Materijal	Čelik
Završna obrada	Teksturom Mat
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	199 mm
Širina	749 mm
Količina po setu	Set od 1
Functional unit	850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX100...250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX100...250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX100...250 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX100...250 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	20 cm
Package 1 Length	75 cm
Package 1 Weight	1,394 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	10,5 cm
Package 2 Width	22 cm
Package 2 Length	76 cm
Package 2 Weight	7,316 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	23 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	55,5 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena