



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P cubicle
Opis kućišta/ormana	Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm

Instalirani uređaji	<p>Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija</p>
Opis polova	<p>1 x 3P: fiksno CVS100...160 horizontalno instalacija</p> <p>1 x 3P: fiksno CVS250 horizontalno instalacija</p> <p>1 x 3P: fiksno NSX100...160 horizontalno instalacija</p> <p>1 x 3P: fiksno NSX250 horizontalno instalacija</p> <p>1 x 3P: utično NSX100...160 horizontalno instalacija</p> <p>1 x 3P: utično NSX250 horizontalno instalacija</p>

Broj vertikalnih modula (50 mm)	3 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 3 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 3 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 3 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 3 modul(i): CVS100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 3 modul(i): CVS250 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 3 modul(i): NSX100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 3 modul(i): NSX250 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Textured Mat
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	650 mm
Visina	200 mm

Masa proizvoda	2,015 kg
Širina kućišta/ormana	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez utično direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez utično motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez utično ručica horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez utično direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez utično motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez utično ručica horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS100...160 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa utično direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa utično motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa utično ručica horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa utično direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa utično motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa utično ručica horizontalno 3P 1 direktno 3 12,5 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena