


Tehničke karakteristike  
proizvoda  
Karakteristike

LVS03420

Mounting plate, PrismaSeT, 3-4 vertically fixed,  
NS-INS250 Toggle.





## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P cubicle
Opis kućišta/ormana	Kućiče - širina 650 mm dubina 400 mm
Instalirani uređaji	<p>Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p>
Opis polova	<p>1 x 3P: fiksno INS250 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 4P: fiksno INS250 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 3P: fiksno INV250 vertikalno instalacija</p> <p>1 x 4P: fiksno INV250 vertikalno instalacija</p> <p>4 x 3P: fiksno CVS100...160 vertikalno instalacija</p> <p>3 x 4P: fiksno CVS100...160 vertikalno instalacija</p> <p>4 x 3P: fiksno CVS250 vertikalno instalacija</p> <p>3 x 4P: fiksno CVS250 vertikalno instalacija</p> <p>4 x 3P: fiksno NSX100...160 vertikalno instalacija</p> <p>3 x 4P: fiksno NSX100...160 vertikalno instalacija</p> <p>4 x 3P: fiksno NSX250 vertikalno instalacija</p> <p>3 x 4P: fiksno NSX250 vertikalno instalacija</p> <p>3 x 3P: fiksno INS250 vertikalno instalacija</p> <p>2 x 4P: fiksno INS250 vertikalno instalacija</p> <p>3 x 3P: fiksno INV250 vertikalno instalacija</p> <p>2 x 4P: fiksno INV250 vertikalno instalacija</p>

Broj vertikalnih modula (50 mm)	<p>9 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište</p> <p>9 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište</p> <p>7 modul(i): INS250, Linergy FC u 650 mm kućište</p> <p>9 modul(i): INS250, direktno u 650 mm kućište</p> <p>7 modul(i): INV250, Linergy FC u 650 mm kućište</p> <p>9 modul(i): INV250, direktno u 650 mm kućište</p> <p>6 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita , Linergy FC u 650 mm kućište</p> <p>8 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište</p> <p>7 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita , Linergy FC u 650 mm kućište</p> <p>9 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište</p> <p>11 modul(i): CVS100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište</p> <p>11 modul(i): CVS250 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište</p> <p>8 modul(i): NSX100...160 sa zemljospojna zaštita , Linergy FC u 650 mm kućište</p> <p>10 modul(i): NSX100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište</p> <p>9 modul(i): NSX250 sa zemljospojna zaštita , Linergy FC u 650 mm kućište</p> <p>11 modul(i): NSX250 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište</p>
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

### Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Mat Textured
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	593 mm
Visina	152 mm
Dubina	136 mm

Masa proizvoda	1,28 kg
Širina kućišta/ormana	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica vertikalno 3P 4 direktno 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica vertikalno 4P 3 direktno 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS250 bez fiksno ručica vertikalno 3P 4 direktno 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS250 bez fiksno ručica vertikalno 4P 3 direktno 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 3 direktno 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 2 direktno 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 3 direktno 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 2 direktno 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno ručica vertikalno 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno ručica vertikalno 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno ručica vertikalno 3P 4 direktno 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno ručica vertikalno 4P 3 direktno 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez fiksno ručica vertikalno 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa fiksno ručica vertikalno 3P 4 direktno 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa fiksno ručica vertikalno 4P 3 direktno 11 162,5 mm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena