

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P cubice
Opis kućišta/ormana	Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Instalirani uređaji	<p>Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija</p>
Opis polova	<p>4 x 3P: fiksno CVS100...160 vertikalno instalacija</p> <p>3 x 4P: fiksno CVS100...160 vertikalno instalacija</p> <p>4 x 3P: fiksno CVS250 vertikalno instalacija</p> <p>3 x 4P: fiksno CVS250 vertikalno instalacija</p> <p>4 x 3P: fiksno NSX100...160 vertikalno instalacija</p> <p>3 x 4P: fiksno NSX100...160 vertikalno instalacija</p> <p>4 x 3P: fiksno NSX250 vertikalno instalacija</p> <p>3 x 4P: fiksno NSX250 vertikalno instalacija</p>

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.




Broj vertikalnih modula (50 mm)	9 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 9 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 6 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita , Linergy FC u 650 mm kućište 8 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 7 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita , Linergy FC u 650 mm kućište 9 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 11 modul(i): CVS100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 11 modul(i): CVS250 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 8 modul(i): NSX100...160 sa zemljospojna zaštita , Linergy FC u 650 mm kućište 10 modul(i): NSX100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 9 modul(i): NSX250 sa zemljospojna zaštita , Linergy FC u 650 mm kućište 11 modul(i): NSX250 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Mat Textured
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	606 mm
Visina	147 mm
Dubina	372 mm

Masa proizvoda	2,28 kg
Širina kućišta/ormana	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 4 direktno 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 3 direktno 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 4 direktno 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 3 direktno 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam vertikalno 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam vertikalno 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 4 direktno 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 3 direktno 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam vertikalno 3P 4 direktno 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam vertikalno 4P 3 direktno 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez fiksno motorni mehanizam vertikalno 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez fiksno motorni mehanizam vertikalno 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 4 direktno 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 3 direktno 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez fiksno motorni mehanizam vertikalno 3P 4 direktno 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez fiksno motorni mehanizam vertikalno 4P 3 direktno 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa fiksno motorni mehanizam vertikalno 4P 3 Linergy FC 8 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 4 direktno 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 3 direktno 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa fiksno motorni mehanizam vertikalno 3P 4 direktno 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa fiksno motorni mehanizam vertikalno 4P 3 direktno 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa fiksno motorni mehanizam vertikalno 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa fiksno motorni mehanizam vertikalno 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 4 direktno 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 3 direktno 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa fiksno motorni mehanizam vertikalno 3P 4 direktno 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa fiksno motorni mehanizam vertikalno 4P 3 direktno 11 162,5 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena