

Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

LVS03643
FR.PL VIGI NSX.TOG/CVS.ROT -3P 630 HZ
3M



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P cubicle
Tip prednje ploče	Otvor

Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Easypact: fiksno CVS400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Easypact: fiksno CVS630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Compact: utično NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija
Compact: utično NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Compact: utično NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija
Compact: utično NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija
Compact: utično NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Compact: utično NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija
Easypact: fiksno CVS400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Easypact: fiksno CVS630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Compact: utično NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija
Compact: utično NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Compact: utično NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija
Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Compact: utično NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija
Compact: utično NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Compact: utično NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija






Opis polova	1 x 3P: montažna ploča nosač: CVS400 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: CVS630 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX400 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX630 horizontalno instalacija
Radni položaj	Horizontalna

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Pozicija priključka	Direktno povezivanje
Broj vertikalnih modula (50 mm)	4
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Završna obrada	Mat Textured
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	200 mm
Masa proizvoda	0,74 kg

Količina po setu	Set od 1
Širina kućišta/ormana	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 bez utično ručica horizontalno 3P 1 direktno 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 bez utično direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 bez utično motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 bez utično ručica horizontalno 3P 1 direktno 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 bez utično direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 bez utično motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS400 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS630 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 sa fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 sa utično ručica horizontalno 3P 1 direktno 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 sa fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 sa utično direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 sa utično motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 sa fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 sa utično ručica horizontalno 3P 1 direktno 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 sa fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 sa utično direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 sa utično motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 4</p>

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACH Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena