

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS03908

SUPPORT 96X96 METERING DEV/P- BUTTON FOR CUT-OUT FRONT PLATE

03911/03913



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman PrismaSeT P cubicle
Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Slobodnostojeći orman - širina 850 mm Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm Kućište - širina 400 mm dubina 400 mm Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm Kablovsko polje - širina 300 mm dubina 400 mm
Opis montažne ploče	Ravna
Instalirani uređaji	Interfejs između čoveka i razvodnog ormana: HSI
Broj vertikalnih modula (50 mm)	3 modul(i): HSI u 600 mm slobodnostojeći orman 3 modul(i): HSI u 600 mm nadzidni orman 3 modul(i): HSI u 650 mm kućište 3 modul(i): HSI u 300 mm kablovsko polje 3 modul(i): HSI u 400 mm kućište 4 modul(i): HSI u 850 mm slobodnostojeći orman 3 modul(i): HSI u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 3 modul(i): HSI u 300 mm nadzidno kablovsko polje 3 modul(i): HSI u 850 mm slobodnostojeći orman
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Materijal	Plastika
Boja	Bela (RAL 9001)
Širina	96 mm
Visina	96 mm
Dubina	21 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Masa proizvoda	0,04 kg
Širina kućišta/ormana	600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P kablovsko polje interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 4 3 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 1 4 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 1 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 1 3 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 1 3 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 1 3 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 1 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 1 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P kablovsko polje interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 1 3

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da