


## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LVS03911

## FR.PL.96x96 3 CUT-OUT MET.DEV/PB W600 3M



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman PrismaSeT P cubicle
Tip prednje ploče	Otvor
Tip prednjeg poklopca	Izrez
Instalirani uređaji	Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Interfejs između čoveka i razvodnog ormara: 96 x 96 mm uređaj Interfejs između čoveka i razvodnog ormara: HSI PowerLogic: PM400...800 Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H Enerlin'X: FDM121

### Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm)	3
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Materijal	Čelik
Završna obrada	Mat Textured
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	150 mm
Širina	500 mm
Masa proizvoda	0,46 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Količina po setu	Set od 1
Širina kućišta/ormana	600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana 96 x 96 mm uređaj 3 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana 96 x 96 mm uređaj 3 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana 96 x 96 mm uređaj 3 3 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 3 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 3 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište interfejs između čoveka i razvodnog ormana HSI 3 3 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman PowerLogic 3 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman PowerLogic 3 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište PowerLogic 3 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Vigilohm 3 3 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Enerlin'X FDM121 3 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Enerlin'X FDM121 3 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Enerlin'X FDM121 3 3

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena