

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS04008

Linergy FM 3P+N razvodni blok 63A - Š = 12
modula 20 izvoda brzo povezivanje



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Linergy
Tip proizvoda ili komponente	Napajanje uređaja
Ime proizvoda	Linergy FM
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman PrismaSeT P orman Prisma PH orman PrismaSeT Pack 160 orman PrismaSeT Pack 250 orman
Kompatibilnost proizvoda	Spacial orman
Ip stepen zaštite	IPxx B

Dopunske informacije

Nosači za montažu	DIN šina Ploča sa izrezima Ravna ploča
Instalirani uređaji	Modularni uređaj
Broj polova	3P + N
[ue] nazivni napon	440 V AC
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV
[ie] nazivna radna struja	63 A
[in] nazivna struja	63 A pri 40 °C
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	12 kA
I ² t po aktivaciji	2400000 A ² .s
Povezivanje - priključci	Napajanje: tunelski priključak 25 mm ² Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (faza) , 2 x 4...6 mm ² (kruti) Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (faza) , 2 x 4...6 mm ² (fleksibilni) Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (nula) , 4 x 4...6 mm ² (kruti) Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (nula) , 4 x 4...6 mm ² (fleksibilni) Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (faza) , 2 x 1,5...4 mm ² (kruti) Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (faza) , 2 x 1,5...4 mm ² (fleksibilni) Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (nula) , 4 x 1,5...4 mm ² (kruti) Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (nula) , 4 x 1,5...4 mm ² (fleksibilni)
9 mm redovi	24
Ukupan broj 18 mm modula	12
Masa proizvoda	0,46 kg
Boja	Antracit siva (RAL 7016)

Okruženje

Standardi	IEC 61439-1, inside enclosure IEC 61439-2, inside enclosure IEC 60947-7-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	450 g
Pakovanje 1 visina	4,7 cm
Pakovanje 1 širina	6,2 cm
Pakovanje 1 dužina	23,2 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	4,504 kg
Pakovanje 2 visina	12,5 cm
Pakovanje 2 širina	23 cm
Pakovanje 2 visina	24 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	420
Pakovanje 3 težina	195 kg
Pakovanje 3 visina	100 cm
Pakovanje 3 širina	60 cm
Pakovanje 3 visina	80 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena