

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS04031

Linergy DX 1P razvodni blok 160A - 4 modula -
6 izvoda brzo povezivanje



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Linergy
Tip proizvoda ili komponente	Razvodni blok
Ime proizvoda	Linergy DX
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman PrismaSeT P orman Prisma PH orman PrismaSeT Pack 160 orman PrismaSeT Pack 250 orman
Kompatibilnost proizvoda	Spacial orman
Pribor / posebna kategorija	Pribor za razvod struje
Ip stepen zaštite	IPxx B

Dopunske informacije

Nosači za montažu	DIN šina
Instalirani uređaji	Acti 9: fiksno C120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno C120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno iC120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno iC120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno INS40 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS63 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS125 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Fupact: fiksno ISFT160 - kontrola: ručica nosača osigurača - vertikalno instalacija Fupact: fiksno ISFT100N - kontrola: ručica nosača osigurača - vertikalno instalacija Multi 9: fiksno NG125 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Multi 9: fiksno NG125 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Multi 9: fiksno NG125 NA - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 NA bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Fupact: fiksno INF100...160 - kontrola: produžena zakretna ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Broj polova	1P
[ue] nazivni napon	690 V AC
[ui] nazivni napon izolacije	750 V AC

[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[ie] nazivna radna struja	160 A
[in] nazivna struja	160 A pri 40 °C
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	5,5 kA za 1 s
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	24 kA
I ² t po aktivaciji	30250000 A ² .s
Povezivanje - priključci	Napajanje: tunelski priključak 70 mm ² (fleksibilni) Napajanje: tunelski priključak 70 mm ² (kruti) Razvod napajanja: opružni priključni blok, 6 x 6...16 mm ² (fleksibilni) Razvod napajanja: opružni priključni blok, 6 x 6...16 mm ² (kruti)
9 mm redovi	4
Ukupan broj 18 mm modula	2
Visina	95 mm
Širina	36 mm
Dubina	70 mm
Masa proizvoda	0,1 kg
Boja	Antracit siva (RAL 7016)

Okruženje

Stepen zaprljanosti	3
Otpornost na zagrejanu žicu	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Standardi	IEC 61439-1, inside enclosure IEC 61439-2, inside enclosure IEC 60947-7-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	150 g
Pakovanje 1 visina	3,6 cm
Pakovanje 1 širina	5,6 cm
Pakovanje 1 dužina	11,2 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	12
Pakovanje 2 težina	1,878 kg
Pakovanje 2 visina	12,5 cm
Pakovanje 2 širina	5,3 cm
Pakovanje 2 visina	44,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	60
Pakovanje 3 težina	9,421 kg
Pakovanje 3 visina	12,5 cm
Pakovanje 3 širina	27,8 cm
Pakovanje 3 visina	44,5 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu

Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena