

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LVS04034

Linergy DP 4P razvodni blok-Compact
NSX,INS- 250A -36 izvoda-brzo povezivanje



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Linergy
Tip proizvoda ili komponente	Razvodni blok
Ime proizvoda	Linergy DP
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman PrismaSeT P orman Prisma PH orman PrismaSeT Pack 250 orman
Pribor / posebna kategorija	Pribor za razvod struje
Ip stepen zaštite	IPxx B

Dopunske informacije

Nosači za montažu	Montažna ploča DIN šina
Instalirani uređaji	Easypact: fiksno CVS100...250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS250 - kontrola: bočna ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV200 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV200 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV250 - kontrola: bočna ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...250 i ampermetar bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Compact: utično NSX100...250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Broj polova	4P
[ue] nazivni napon	690 V AC
[ui] nazivni napon izolacije	750 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[ie] nazivna radna struja	250 A pri 40 °C
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	8,5 kA za 1 s
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	30 kA
I ² t po aktivaciji	72250000 A ² .s

Povezivanje - priključci	Napajanje: direktno povezivanje 120 mm ² Razvod napajanja: opružni priključni blok (faza) , 6 x 4...10 mm ² (fleksibilni) Razvod napajanja: opružni priključni blok (faza) , 3 x 6...16 mm ² (fleksibilni) Razvod napajanja: opružni priključni blok (faza) , 6 x 4...10 mm ² (kruti) Razvod napajanja: opružni priključni blok (faza) , 3 x 6...16 mm ² (kruti)
Visina	140 mm
Širina	140 mm
Dubina	64 mm
Masa proizvoda	0,96 kg
Boja	Antracit siva (RAL 7016)

Okruženje

Stepen zaprljanosti	3
Kategorija prenapona	III
Otpornost na zagrejanu žicu	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, inside enclosure IEC 61439-2, inside enclosure
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	950 g
Pakovanje 1 visina	6,8 cm
Pakovanje 1 širina	14,5 cm
Pakovanje 1 dužina	15,8 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P06
Broj jedinica u pakovanju 2	200
Pakovanje 2 težina	201 kg
Pakovanje 2 visina	93 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm
Pakovanje 3 visina	93 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena