

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS04040

Distribution block, Linergy DX, 4P, 63A, 4 modules, 24 holes, quick connection top



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Tip proizvoda ili komponente	Razvodni blok
Ime proizvoda	Linergy DX
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma PrismaSeT Pragma
Kompatibilnost proizvoda	Spacial orman
Ip stepen zaštite	IPxx B

Dopunske informacije

Položaj priključaka	Gornji
Nosači za montažu	DIN šina
Broj polova	4P
[ue] nazivni napon	440 V AC
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV
[ie] nazivna radna struja	63 A pri 40 °C
[in] nazivna struja	63 A pri 40 °C
Povezivanje - priključci	Napajanje: tunelski priključak 16 mm ² (fleksibilni) Napajanje: tunelski priključak 25 mm ² (kruti) Razvod napajanja: opružni priključni blok (faza), 12 x 2,5...6 mm ² (fleksibilni) Razvod napajanja: opružni priključni blok (faza), 12 x 2,5...6 mm ² (kruti) Razvod napajanja: opružni priključni blok (nula), 12 x 2,5...6 mm ² (fleksibilni) Razvod napajanja: opružni priključni blok (nula), 12 x 2,5...6 mm ² (kruti)
9 mm redovi	8
Ukupan broj 18 mm modula	4
Visina	96,5 mm
Širina	72 mm
Dubina	62 mm
Masa proizvoda	0,29 kg

Okruženje

Stepen zaprljanosti	3
Otpornost na zagrejanu žicu	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASEFA

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	328,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	10,148 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da