

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS04073

Bakarni priključci NSX/CVS/INS-INV 630 4P/
univerzalno napajanje



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Linergy
Tip proizvoda ili komponente	Priključak
Ime proizvoda	Linergy BW
Product name	PrismaSeT PrismaSeT G orman PrismaSeT PrismaSeT P orman Linergy Linergy BW sabirnica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za razvod struje
Standardi	IEC 61439-1, unutar ograde IEC 61439-2, unutar ograde
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Veza kućišta i uređaja	Univerzalni napojni blok
Broj polova	4P
Installation description	Kablovsko polje - širina 300 mm Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Instalirani uređaji	Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno INS320...400 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno INS500...630 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno INV320...400 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno INV500...630 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija
[ie] nazivna radna struja	630 A
Boja	Antracit siva (RAL 7016)
Masa proizvoda	5,1 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,0 cm
Package 1 Width	30,0 cm
Package 1 Length	40,0 cm
Package 1 Weight	4,896 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	71,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	168,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da