

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS04113

Linergy BW 3P IPxxB izolovana sabirnica 400A L1000



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Linergy
Tip proizvoda ili komponente	Sabirnica
Ime proizvoda	Linergy BW
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman PrismaSeT P orman
Ip stepen zaštite	IPxx B
Opis sabirnice	Izolovana sabirnica
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Broj polova	3P
Pravac instalacije	Vertikalno, radni položaj: zadnji deo ormana
Installation description	Kućiste - širina 650 mm Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadizidni orman - širina 600 mm
[ui] nazivni napon izolacije	750 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[ie] nazivna radna struja	400 A
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	20 kA (1 s)
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	52,5 kA
I ² t po aktivaciji	400000 kA ² .s
Dopustiva struja	400 A
Dužina	1000 mm
Visina	85 mm
Dubina	45 mm
Masa proizvoda	5,12 kg
Tip povezivanja sabirnice	M6 otvor sa navojem
Povezivanje	Povezivanje na svakih 25 mm

Okruženje

Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Mehanička robusnost	Seizmički testovi ojačanom strukturom - 2.5G u skladu sa IEC 60068-2-57

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	5,2 kg
Pakovanje 1 visina	4,5 cm
Pakovanje 1 širina	13 cm
Pakovanje 1 dužina	112,5 cm

Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	30
Pakovanje 2 težina	167 kg
Pakovanje 2 visina	36,5 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da