

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS04149

Priključci 160A 4P L380 /Linergy DX 1P



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Linergy
Tip proizvoda ili komponente	Priključak
Ime proizvoda	Linergy DX
Product name	PrismaSeT (PrismaSeT G) orman PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) orman PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) orman Linergy (Linergy DX) razvodni blok
Pribor / posebna kategorija	Pribor za razvod struje
Standardi	IEC 61439-2, unutar ograde IEC 61439-1, unutar ograde
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Veza kućišta i uređaja	Linergy DP razvodni blok
Installation description	Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Pack orman - širina 555 mm Pack orman - širina 600 mm
Instalirani uređaji	Multi 9: fiksno NG125 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Multi 9: fiksno NG125 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno INS40 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno INS63 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno INS100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno INS125 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno INS160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Acti 9: fiksno iC120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno iC120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Multi 9: fiksno NG125 NA - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 NA bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno C120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno C120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija
[ie] nazivna struja	160 A
Materijal	Bakar Plastika
Boja	Bakar Crna (RAL 9005)
Dužina	380 mm
Masa proizvoda	0,82 kg

[illegible]

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,3 cm
Package 1 Width	5,3 cm
Package 1 Length	40,5 cm
Package 1 Weight	783,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,072 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.